


И-502 225/85R15C



Ширина профиля	225
Высота профиля	85
Посадочный диаметр	15C
Категория(индекс)	P
Тип рисунка протектора	универсальный

Технические характеристики

Типоразмер	225/85R15C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	106
Индекс категории скорости	P
Индекс давления PSI	60
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	камерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	универсальный
Максимальная скорость, км/ч	150
Наружный диаметр, мм.	768 ± 11
Ширина профиля, мм. (не более)	240

Статический радиус, мм.	355 ± 5
Масса шины, кг. (± 5%)	15.9
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг	950
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг	-
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	4.1
Обод рекомендуемый	6 1/2 J
Тип вентиля бескамерной шины	-
Ездовая камера	8,40-15
Тип вентиля ездовой камеры	ЛК-35-16,5
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)	-