

КАМА-365 LT

185/75R16C



Ширина профиля	185
Высота профиля	75
Посадочный диаметр	16C
Категория(индекс)	Q
Тип рисунка протектора	зимний нешипуемый

Технические характеристики

Типоразмер	185/75R16C
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	104/102
Индекс категории скорости	Q
Индекс давления PSI	69
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	зимний нешипуемый
Максимальная скорость, км/ч	160

Наружный диаметр, мм.	680 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	184
Статический радиус, мм.	317 ± 3
Масса шины, кг. (± 5%)	11.6
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг	900
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг	850
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	4.8
Обод рекомендуемый	5 J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Тип вентиля ездовой камеры	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. (ошиповка по заявке клиента)	-